

# LUPUSEC - Drahtloser Sensoreingang

## Technische Daten:

Maße	22 x 32 x 107mm (LxBxH)
Verpackungsmaße	30 x 20 x 115mm (LxBxH)
Gewicht	0,03 kg
Detektionsverfahren	potentialfreier Kontakt
Widerstand	30 Ohm
Sabotageüberwachung	Ja, Demontagekontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW(10dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, geklebt
Spannungsversorgung	1 x 1/2 AA 3,6V Lithium Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2,8 Jahre
Montageort	beliebig <b>Nur Innenbereich</b>
Richtlinienkonform	<b>CE, FCC, RoHs, EN 14604</b>
<b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>	<b>XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3, XT4</b>

## Lieferumfang:

Drahtloser Sensoreingang	1 x 1/2 AA 3,6V Lithium Batterie
Schrauben und Dübel	Bedienungsanleitung