

LUPUSEC - Keypad V2

Technische Daten:

Maße	115 x 80 x 20mm (HxBxT)
Gewicht	0,14 kg
Zugriffsart	4-stelliger PIN-Code
Beleuchtung	Ja, blau
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW(10dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	CR123 3V
Batterie Lebensdauer im Schnitt	4 Jahre
Montageort	Wand
Richtlinienkonform	Nur Innenbereich
Zertifiziert nach	CE, FCC, RoHs
Funktionen	EN 50131 Grad 2
Betriebstemperaturen	Scharf-, Unscharf schalten, Home-Modus, Stiller Alarm, Feuer, Medizinischer Alarm, Check Panel Status, Alarmsignalisierung
Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C
Verschlüsselung	Maximal 85% (Ohne Kondenswasser)
Kompatibel mit XT Zentrale	Rolling Code
	XT1 Plus, XT2, XT2 Plus (jeweils mit Rolling Code Firmware), XT3, XT4

Lieferumfang:

Keypad	Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch