

# LUPUSEC - Rauchmelder V2

## Technische Daten:

Betriebstemperatur	-10° bis +45°
Maße	100 x 48mm (ØxH)
Gewicht	0,16 kg
Detektionsverfahren	Optisch
Sensortyp	Fotodiode
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Status + Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW(10dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Spannungsversorgung	3 x AA Lithium oder Alkaline Batterie
Batterie Lebensdauer im Schnitt	3,5 Jahre
Minimale Sensor Lebensdauer	10 Jahre
Montageort	Decke <b>Nur Innenbereich</b>
Richtlinienkonform	<b>CE, FCC, RoHS, EN 14604</b>
Signalgeber	Interner akustischer Piezo-Signalgeber
Lautstärke der internen Sirene	95dB gemessen mit 1m Abstand
Überwachungsbereich	ca. 60qm (bei geraden Decken)
<b>Kompatibel mit XT Zentrale</b>	<b>XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3, XT4</b>

## Lieferumfang:

Rauchmelder	3 x AA Batterien
Schrauben und Dübel	Montageplatte
Handbuch	