

LUPUSNIGHT - LE149HD

Technische Daten:

Bildsensor	1/2.8" (9.1mm) 2.4 Megapixel Exmor CMOS Sensor
Effektive Bildauflösung	1945(H) x 1097 (V)
Ausgangsauflösung	1920 x 1080 Pixel (FullHD)
Elektronischer Verschuß	1/3s~1/30,000s
Minimale Lichtverhältnisse	0.005 Lux @ F1.2 (AGC AN), 0 Lux IR an
Digitale Bildverbesserungsmethoden	ICR, AWB , AGC , BLC , WDR 120dB
Synchronisation	Intern
Video Ausgang	1 Kanal BNC HD, hochauflösender Videoausgang
Videobildrate	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
S/N ratio	> 65dB
Alarmschlüsse	1 Kanal Alarmeingang, 1 Kanal Alarmausgang
Audioanschlüsse	1 Kanal (Cinch)
Stromversorgung	DC12V (+/-10%) 2A
Stromverbrauch	Max. 16.6W (IR an)
Betriebsumgebung	-30°C bis +60°C
Übermittlungsreichweite	ca. 300 Meter via RG59 Koaxialkabel
Schutzklasse	IP67 & IK10
Maße	273.2mmx95.0mmx95.0mm
Gewicht	1.16kg

Kamerafunktionen:

Nachtsichtreichweite	Bis zu 100m
IR-LED's	4
LED Kontrolle	Smart IR
Tag-/Nachtfunktion	Automatischer IR Cut Filter
Rauschreduzierung	2D und 3D
OSD Menü	Ja (IR an / aus)

Objektiv:

Objektiv Typ	motorisierte Auto Iris
Brennweite	2.7 - 12mm
Blickwinkel	95° bis 36° horizontal
Fokuskontrolle	Auto / Manuell
Dichtester Fokusabstand	300mm

Lieferumfang:

12V Netzteil im Lieferumfang
Schraubenset mit Dübeln

Benutzerhandbuch
Bohrschablone