

LUPUS - Fenster-/ Tür Rahmenkontakt Pro

Technische Daten:

Maße Sensor	238mm x 19mm x 4mm (Sensor) Bitte beachten Sie, dass genügend Platz im Fensterrahmen für die Installation vorhanden sein muss!
Maße Magnet	30mm x 19mm x 1mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 34g (Sensor), ca.10g (Magnet)
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Sensortyp	Lesekontakt
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
Statusüberwachung der Batterie in der Zentrale	Automatisch
Funkfrequenz	868,6375 MHz
Funkleistung	max. 10mW(10dBm)
Sendereichweite	Max. 2km im Freien ohne Hindernisse, innerhalb von Gebäuden zwischen 30-300 Meter.
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	ankleben
Spannungsversorgung	10 x CR1616 Lithium Batterien NICHT AUSTAUSCHBAR
Batterie Lebensdauer im Schnitt	5,8 Jahre (bei durchschnittlich 10 Aktivierungen pro Tag)
Montageort	Fenster, Türen o.ä. IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser)
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Zertifiziert nach	EN 50131 Grad 2
Kompatibel mit XT Zentrale	XT4

Lieferumfang:

Fenster- Türkontakt (2-Teilig)
Handbuch