

LUPUS - LE224 PoE

Hardware

Sensor-Typ	Hochauflösender Farb 1/2.8" 8 Megapixel CMOS Sensor
Auflösungen	8 Megapixels (4K)
Blickwinkel	109° bis 30° Horizontal, 56° bis 17° Vertikal
Linse	2.7mm ~ 13.5mm
Minimale	0.007 Lux/F1.5 (Farbe, 1/3s, 30IRE)
Lichtverhältnisse	0.0007 Lux/F1.5 (S/W, 1/30s, 30IRE)
	0 Lux (IR an)
Nachtsichtreichweite	Maximal 40 Meter

Video

Stream	Dual Stream
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR(120dB)
Video Kompression	H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream)
Bilder pro Sekunde	Main Stream: 4K (1~25fps) Sub Stream: 720p (1~25fps)
Bit Rate	H.264: 3Kbps~8192Kbps H.265: 3Kbps~8192Kbps
Bewegungserkennung	In vier Regionen einstellbar
intelligente Bewegungserkennung	Ja; Mensch + Fahrzeug
Tag / Nacht Umschaltung	Automatische Umschaltung Tag Modus Nacht Modus
Audio	Ja, G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; AAC

Netzwerk

Netzwerkanschluss	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wireless	-
Strom über Ethernet (POE)	Ja, 802.3af
Netzwerkprotokolle	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE; IPV4/V6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;NFS;Onvif
App Unterstützung	LUPUS-App für iOS und Android

Speicherung

SD-Kartenslot	Ja, MicroSD bis 256GB (nicht im Lieferumfang)
	SD Karte
Speicherung	FTP
	NAS
	Samba

Produktdaten

Stromverbrauch	DC12V max. 9.2W (IR an); PoE max. 10.5W (IR an)
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C; <95% Luftfeuchtigkeit
Maße	ø122mm x 94mm
Schutzklasse	IP67 (wetterfest)& IK10
Gewicht	925g mit Verpackung

Lieferumfang

LUPUS IP-Kamera LE224	Handbuch
Netzteil 12V 1A	Software LUPUS SmartVision