

LUPUS - LE228 PoE

Hardware

Sensor-Typ	Hochauflösender Farb 1/2.9" 4 Megapixel CMOS Sensor
Auflösungen	4 Megapixels (2688x1520)
Blickwinkel	102° horizontal, 54° Vertikal
Linse	2,8mm
Minimale Lichtverhältnisse	0.005Lux/F1.4
Nachtsichtreichweite	Maximal 30 Meter (2 IR LED)

Video

Stream	Dual Stream
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR(120dB)
Video Kompression	H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream)
Bilder pro Sekunde	Main Stream: 2688x1520 (1~25fps) Sub Stream: 704x576 (1~25fps)
Bit Rate	H.264: 3Kbps~8192Kbps H.265: 3Kbps~8192Kbps
Bewegungserkennung	In vier Regionen einstellbar
intelligente Bewegungserkennung	Ja; Mensch + Fahrzeug
	Automatische Umschaltung
Tag / Nacht Umschaltung	Tag Modus Nacht Modus
Audio	Ja, G.711a; G.711Mu; G726; AAC

Netzwerk

Netzwerkanschluss RJ-45 (10/100 Base-T)

Wireless -

Strom über Ethernet (POE) ja, 802.3af

Netzwerkprotokolle IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;Onvif (Profil S + G + T),
ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;SNMP

App Unterstützung LUPUS-App für iOS und Android

Speicherung

SD-Kartenslot	Ja, MicroSD bis 256GB (nicht im Lieferumfang) SD Karte
Speicherung	FTP NAS Auf lokalem Computer

Produktdaten

Stromverbrauch	~5,9W
Betriebstemperatur	-40°C bis +60°C; < 95% Luftfeuchtigkeit
Maße Kamera	64.8mm x ø111,0mm (H x B)
Schutzklasse	IP67 (wetterfest)& IK10

Gewicht ~530g mit Verpackung

Lieferumfang

LUPUS IP-Kamera LE228 Bohrschablone, Wasserdichter Netzwerkkabelverbinder
Netzteil 12V 0,5A Montage-Schrauben, Stern-Steckschlüssel