

LUPUS - LE281 PoE

Kamera:

Bild Sensor	1/2.8" CMOS
Auflösung	2560(H) x 1440(V) Pixel, 4 Megapixel
RAM/ROM	1GB/ 4GB
Scansystem	Progressiv
Elektr. Verschlusszeit	1/1s~1/30,000s
Minimale Belichtung	Farbe: 0.005 Lux @ F1.6, S/W: 0.0005 Lux @ F1.6, IR an: 0 Lux @ F1.6
IR-Reichweite	Bis zu 150m
IR An/Aus Kontrolle	Auto/ Manuell
IR LEDs	4

Linse:

Brennweite	4.8mm~154mm
max. Blende	F1.6 ~ F4.0
Betrachtungswinkel	55.8° (Horizontal) ~ 2.4°
Optischer Zoom	Ja, 32x
Fokus Kontrolle	Auto / Halbautomatisch / Manuel
Nah-Fokus-Abstand	0.8m~ 5.0m
DORI Entfernung:	Detektierung: 2124m, Observierung: 839m, Erkennung: 425m, Identifikation: 212m

PTZ:

Max. Schwenk-/ Neigungsfähigkeit	Schwenken: 0° ~ 360° endlos; Neigen: -15° ~ 90°, auto flip 180
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit	Schwenken: 0.1° ~300° /s; Neigen: 0.1° ~200° /s
Automatische Steuerungsgeschwindigkeit	Schwenken: 400° /s; Neigen: 300° /s
Preset-Punkte	300
PTZ Modus	5 Muster, 8 Touren, Auto Schwenken, Auto Scan
Einschaltaktion	Automatische Wiederherstellung des vorherigen PTZ- und Objektivstatus nach einem Stromausfall
Aktion bei Inaktivität	Aktivieren Sie Preset / Scan / Tour / Muster, wenn im angegebenen Zeitraum kein Befehl vorhanden ist

Erkennung:

Ereignis Auslöser	Bewegungserkennung, Video-Manipulation, Szenenwechsel, Netzwerk-Trennung, IP-Adresskonflikt, Speicheranomalie
-------------------	---

Automatische Verfolgung Ja

Erweiterte intelligente

Funktionen

Gesichtserkennung

Video:

Komprimierung	H.265+/H.265/ H.264+ / H.264
Streaming-Fähigkeit	3 Streams
Maximale Auflösung	4MP (2560 × 1440 Pixel)
Bildrate - Hauptstream	4MPs, 3MP, 1080P, 1.3M, 720p (1-25fps)
Bildrate - Nebenstream 1	D1 / CIF , 1-25 fps
Bildrate - Nebenstream 2	1080p, 1-25fps
Bitraten Kontrolle	CBR / VBR
Tag/Nacht	Auto / Farbbild / Schwarz-Weiß
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR (120dB)
Weißabgleich	Auto, Innenbereich, Außenbereich, Nachverfolgung, Manuel, Natriumdampflampe, Natürliches Licht, Straßenlampe
Gain	Auto / Manual
Rauschunterdrückung	Ultra DNR (2D/3D)
Bewegungserkennung	Ja
Elektr. Bildstabilisierung (EIS)	Ja
Defog	Ja
Digitaler Zoom	Ja, 16x (per LUPUS App und SmartVision Software)
Privatzonenmaskierung	Ja, bis zu 24 Bereiche (bis zu 8 im gleichen Blickfeld)

Audio:

Komprimierung G.711a, G.711Mu, AAC, G.722.1, G.726, G.729, MPEG2-L2, G723, PCM

Netzwerk:

Ethernet	RJ-45 (10Base-T / 100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, SSL, TCP, UDP, IGMP, ICMP, UPnP, RTSP, RTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, ARP, RTCP, RTMP, DDNS, IP Filter, Bonjour, SM;Pv1/v2c/v3 (MIB-2)
Streaming Methode	Unicast / Multicast
Max. Benutzerzugänge	20
Speicher	NAS, FTP, Micro SD-Karte max. 512GB
Webbrowser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Verwaltungssoftware	SmartVision für Mac und Windows (kostenlos)
App	LUPUS für iOS und Android (kostenlos)

Produktdaten:

RS485	-
Audio I/O (Eingang/Ausgang)	1/1 (1x Eingang, 1x Ausgang)
Alarm I/O (Eingang/Ausgang)	2/1 (2x Eingang, 1x Ausgang)
Stromversorgung	DC 24V/2.5A ($\pm 25\%$), PoE+ (802.3at)
Stromverbrauch	13W (22W - IR an)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 70°C / weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit
Schutzklasse	IP67, IK10, 6000V Blitzsicher, Überspannungsschutz, Schutz vor Spannungsspitzen
Gehäuse	Metall
Zertifizierung	CE: EN55032/ EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1
Maße	ø 190 mm x 332 mm
Netto Gewicht	4,7kg

Lieferumfang:

Netzteil	Wandhalterung
Abdichtband	Installationshandbuch (Englisch)