

LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3

Technische Daten:

Maße	120 x 72 x 52,1 mm (HxBxT)
Bruttogewicht	0,13 kg (ohne Batterien)
Detektionsverfahren	Wärmefeldmessung bis max. 10m
Sensortyp	PIR
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2,4 GHz, ZBS Protokoll
Funkleistung	max. 100mW (20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt, 1.8m-2.0m Höhe
Spannungsversorgung	3 x CR123
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2 Jahre (bei etwa 10 Auslösungen am Tag)
Montageort	Wände, in Ecken Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Auflösung der Kamerabilder	640 x 480 Pixel oder 320x240 Pixel
Nachtsicht	Ja, mit IR-LED
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT3, XT4

Lieferumfang:

PIR-Netzwerkkamera	Kugelhalterung
Handbuch	Eckhalterung
3 x CR123	